



- 22- tornillo de cabeza hexagonal con arandela, con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado
- 21- Viga metalica tipo IPN 300
- 20- Cartela de 10 cm de espesor
- 19- Macizado de hormigon
- 18- Piza de aplacado
- 17- placas de falso techo continuo KNAUF e=15 mm
- 16- falso techo con planchas de aislante rígido de poliestireno extruido e=4 cm.
- 15- perfil de acero Ln-80-8
- 13- tarima multicapas de abedul consistena de ranuras y lengüetas, acabado con pavimento de madera
- 12- bloques de elastómero dedoble densidad
- 11- aislante térmico de panel de lana mineral de vidrio URSA GLASSWOOL e=3cm
- 10- hormigón aligerado
- 9- redondos de 16
- 8- HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba
- 7- armadura superior tipo B 450 S
- 6- hormigon de limpieza tipo HA-20
- 5- Viga perimetral de 20X25 cm
- 4- tarima multicapas de abedul consistena de ranuras y lengüetas, acabado con pavimento de madera
- 3- bloques de elastómero dedoble densidad
- 2- mortero de cemento de nivelación M5-b, e=4 cm
- 1- hormigón aligerado de espesor variable para formación de pendientes

7 1
9 1
5 1

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14